

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

Образец для ознакомления

№ C-RU.ПБ58.В.01873

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006902

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Патриот" (ООО НПО "Патриот"). Адрес: 630008, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Далидовича, д. 122. ОГРН: 1115476090179. Телефон: 83833752584. Факс: 83832140385. E-mail: info@fukam.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Патриот" (ООО НПО "Патриот"). Адрес: 630008, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Далидовича, д. 122. ОГРН: 1115476090179. Телефон: 83833752584. Факс: 83832140385. E-mail: info@fukam.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пропитка огнезащитная "ФУКАМ" для защиты природных, растительных и синтетических материалов, выпускаемая по ТУ 2499-001-91747970-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

24 9990

код ЕКПС:

Образец для ознакомления

код ТН ВЭД Тариф:

3824 90 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ) см. Приложение – бланк № 0006962

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 62P/A-16 от 09.02.2016 г., № 63P/A-16 от 09.02.2016 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДСГК RU OC05.K04675 от 21.12.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.02.2016

по 08.02.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

А.П. Губенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.01873

(обязательная сертификация)

№ 0006962

Образец для ознакомления

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009	"Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний"	Пропитка огнезащитная "ФУКАМ", выпускаемая по ТУ 2499-001-91747970-2012, обеспечивает группу огнезащитной эффективности: II (вторую) при нанесении на образцы дерева методом погружения в пропиточный раствор, при среднем расходе 0,350 кг/м ² , без учета технологических потерь. Выдержала испытание на устойчивость к старению.
ГОСТ Р 50810-95	"Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация"	Ткань – бязь гладкокрашенная (состав: 100 % хлопок), обработанная пропиткой огнезащитной "ФУКАМ", выпускаемой по ТУ 2499-001-91747970-2012, методом вымачивания, при среднем расходе 0,16 кг/м кв., без учета технологических потерь, относится к трудно воспламеняемой - при испытании до гидролиза. Ткань – хлопкополиэфирная (состав: 50% хлопок, 50% полиэстер), обработанная пропиткой огнезащитной "ФУКАМ", выпускаемой по ТУ 2499-001-91747970-2012, методом вымачивания, при среднем расходе 0,18 кг/м кв., без учета технологических потерь, относится к трудно воспламеняемой - при испытании до гидролиза. Ткань – синтетическая (состав: 100% полиэстер), обработанная пропиткой огнезащитной "ФУКАМ", выпускаемой по ТУ 2499-001-91747970-2012, методом вымачивания, при среднем расходе 0,19 кг/м кв., без учета технологических потерь, относится к трудно воспламеняемой - при испытании до гидролиза.

Образец для ознакомления



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
Подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

А.П. Губенко

инициалы, фамилия